

## **Kühlplatte stille Kühlung 4 x GN 1/1, Zentralkühlung**

### **Abmessungen (Außenabmessungen der Wanne / Abmessung inklusive Einbaurahmen)**

Länge: 1411 / 1455 mm  
Tiefe: 590 / 635 mm  
Höhe: 190 mm

### **Ausführung**

Kühlplatte für GN1/1 zum Verbau in einer bauseitigen, tragfähigen Abdeckung. Die Kühlplatte ist innen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien, fugenlos gefertigt. Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Tauwasserablauf (Durchmesser: 1“) im Boden zum Anschluss an einen bauseitigen Ablauf. Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlplatte kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

Die Kühlung erfolgt zuverlässig über eine eingeschäumte Kontakt-Berohrung. Mitgeliefert wird eine Kunststoffmatte, welche das Anfrieren von Speisen verhindert.

### **Elektronik-Regler**

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle und potential freiem Kontakt.

Die Bedieneinheit ist über ein flexibles Kabel mit der Kühlmaschine verbunden. Die elektronische Regelung entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

### **Zentralkühlung**

Die Kontakt-Berohrung ist mit automatischer Abtauung. Zum Anschluss an eine bauseitige Kälte-Verbundanlage.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 1 m lang.  
Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

### **Isolierung**

50 mm hochdruckgeschäumt.

### **Technische Daten**

Kapazität: 4 x GN 1/1, Tiefe 20 mm  
Temperaturbereich: -10°C bis 0°C / UT 25 °C / 60 % rF (Plattentemperatur)  
Kälteleistung: 300 W / -20°C VT  
Anschlusswert: 40 W / 230 V  
Kältemittel: R452a

### **Fabrikat**

Hersteller: Cool Compact  
Type: KPOS041100