

Einfahrtiefkühlschrank BR. 710, für Hordenwagen GN 2/1, Glastüre, für Zentralkühlung (ohne Hordenwagen)

Abmessungen

außen:		innen:
Länge:	770 mm	610 mm
Tiefe:	800 mm	680 mm
Höhe:	2100 mm	1715 mm

Ausführung

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig (ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz montiert.

Zur Aufnahme eines bauseitigen Hordenwagens 18 x GN2/1. Es können Standard-Hordenwägen diverser Hersteller verwendet werden. Zu beachten ist, dass die Rollen der Hordenwägen nach Innen versetzt sind.

Zentralkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit elektrischer Abtauung und Tauwasserablauf. Der Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich. Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Optional mit RS 485 / ASCI / RTU Schnittstelle.

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Isolierung

70 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die verglaste, selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, mit integrierter Griffstange aus CNS (AISI 304) und abschließbar. 2-seitig, senkrecht am Profilrahmen der Türe ist die effiziente LED-Beleuchtung angebracht. Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Kapazität:	720 l
Temperaturbereich:	-15°C bis -22°C
Kälteleistung:	560 W bei -30°C VT/+32°C UT
Anschlusswert:	200 W / 230 V

Zubehör

LED-Beleuchtung

Fabrikat

Hersteller	Cool Compact
Type	HKOTE71-V1