

## Flaschen-Kühltheke, 3 Glastüren, steckerfertig

### Abmessungen

Länge:	2000 mm
Tiefe:	560 mm
Höhe	902 mm

### Ausführung

Der Innenkorpus, die bedienerseitigen Außenfronten, das angebaute Maschinenfach sowie das 1 mm starke Abdeckblech sind komplett in Chromstahl 1.4016 (AISI 430). Die Sichtseiten sind matt geschliffen, die Innenseiten sind in glänzender Oberfläche ausgeführt. Seiten- und Rückwand des geschäumten Korpus aus verzinktem Stahlblech. Die Auflagen für Lochblechböden sind in einem Raster von 10 mm höhenverstellbar. Die Ausleuchtung des Innenraumes erfolgt über energiesparende und langlebige LED Beleuchtung. Die Leuchtmittel sind flächenbündig verbaut und daher leicht zu reinigen und dauerhaft vor Beschädigungen geschützt.

### Eigenkühlung

Spezialbeschichteter Verdampfer, dadurch lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet.

### Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle.

### Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

### Flügeltüre

Die verglaste Flügeltüre ist doppelwandig und aus Chromstahl 1.4016 (AISI 430), hochdruckgeschäumt und mit abschließbarem Hebel-Aufreißverschluss ausgestattet. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromstahl 1.4016 (AISI 430). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

### Technische Daten

Temperaturbereich:	+2°C bis +10°C
Isolation:	50 mm
Kälteleistung:	380 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlusswert:	400 W / 230 V
Kältemittel:	R290
Flaschenkapazität:	537 Flaschen (330 ml, Durchmesser 60 mm)

### Zubehör

2 Lochblechböden Chromstahl 1.4016 (AISI 430), je Türe

### Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact
Type:	GTM530R91