

Abfallkühler für 1 x 240 Liter Müll-Behälter, steckerfertig, Kältemittel R290

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Länge: | 1020 mm |
| Tiefe: | 870 mm |
| Höhe: | 1200 mm |

Abdeckung

Die Abdeckung ist 15 mm stark und aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Auf der Abdeckung ist die CNS-Einfüllklappe montiert. Darunter der hygienische runde Einwurf.

Ausführung

Der Korpus ist innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden ist in Hygieneausführung. In der Rückwand ist die Tauwasserinne bündig integriert und ein Rammschutz eingeprägt.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Kühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, optisches- und akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bruttoinhalt: | 520 Liter |
| Höhe mit geöffnetem Klappdeckel: | 1590 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1460 mm |
| Temperaturbereich: | +2°C bis +15°C |
| Isolation: | 50 mm |
| Kälteleistung: | 322 W/-15°C VT/+32°C UT |
| Anschlusswert: | 400 W / 230 V |
| Kältemittel: | R290 / 75 Gr. |
| Energieverbrauch: | 2,9 kWh/24h |

Fabrikat

| | |
|-------------|--------------|
| Hersteller: | Cool Compact |
| Type: | AKM012400 |