

Kompakt Kühltisch GN1/1, eine Tür links, zwei Schubladen rechts, steckerfertig (Baureihe 95) mit Kältemittel R290

Abmessungen

Länge: 950 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe 850 mm

Abdeckung

Die Abdeckung ist aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Die Unterseite mit Novopan unterfüttert. Die Abdeckung ist allseits 50 mm abgekantet.

Ausführung

Der Korpus ist aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Innenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI304). Der Boden in Hygieneausführung. In die Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert. Die kippsicheren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung durch Kompressor - Abwärme. Im unten angeordneten Maschinenfach ist das zu Reinigungs- und Wartungszwecken zugängliche Kälteaggregat verbaut. Der Kondensator ist für Reinigungszwecke über eine abnehmbare Blende leicht und ohne Werkzeug erreichbar. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperaturen bis +40°C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, optisches- und akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

45 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die linke selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

2 Schubladen GN 1/1, Höhe 1/2-1/2 übereinander

Die Kühltischschubladenfronten sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 45 mm hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Der Schubladenkorpus ist in gelochter Ausführung aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 (AISI 441), Tragfähigkeit 60 kg. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar. Die Nutzhöhe beträgt 2 x 152 mm.

Technische Daten

Kapazität je Kühlteil:	8 x GN1/1
Temperaturbereich:	+2°C bis +12°C
Isolation:	45 mm
Kälteleistung:	310 W -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert:	320 W / 230 V
Kältemittel:	R290 / 70 Gr
Energieverbrauch:	2,4 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse:	C

Zubehör

- 2 Züge Nutzhöhe je 152 mm mit Teleskop-Vollauszügen
- 1 Paar kippsichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
- 1 Tragrost aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe

Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact
Type:	KT95-2R