

Umluft Kühlwanne 4 x EN6040, Zentralkühlung

Abmessungen (Außenabmessungen der Wanne / Abmessung inklusive Einbaurahmen)

Länge: 1700 / 1750 mm
Tiefe: 738 / 780 mm
Höhe: 365 mm

Ausführung

Kühlwanne für EN6040 zum Verbau in einer bauseitigen, tragfähigen Abdeckung. Die Kühlwanne ist innen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien, fugenlos gefertigt. Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Tauwasserablauf (Durchmesser: 1“) im Boden zum Anschluss an einen bauseitigen Ablauf. Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlwanne kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

In den herausnehmbaren Seitenwänden können CNS-Einlegeböden waagrecht oder mit Schrägstellung zur Warenpräsentation eingehängt werden. Die Kühlung erfolgt zuverlässig und schonend durch einen Luftschleier.

Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle und potential freiem Kontakt.

Die Bedieneinheit ist über ein flexibles Kabel mit der Kühlmaschine zu verbinden. Die elektronische Regelung entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Zentralkühlung

Der spezialbeschichtete Umluft-Verdampfer ist unter den herausnehmbaren CNS-Einlegeböden angeordnet und ist zu Reinigungszwecken aufklappbar. Mit automatischer Abtauung. Für Anschluss an eine bauseitige Kälte-Verbundanlage.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 1 m lang.
Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Technische Daten

Kapazität: 4 x EN6040, Tiefe 80 mm
Temperaturbereich: -1°C bis +5°C / UT 25 °C / 60 % rF
Kälteleistung: 1900 W / -10°C VT
Anschlußwert: 60 W / 230 V
Kältemittel: R452a

Zubehör

Einlegeböden

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: KWOU044060