

Einfahrkühlschrank BR. 710, für Hordenwagen GN 2/1, steckerfertig

Abmessungen

außen:

Länge: 770 mm
Tiefe: 800 mm
Höhe: 2100 mm

innen:

610 mm
680 mm
1715 mm

Ausführung

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig (ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz montiert.

Zur Aufnahme eines bauseitigen Hordenwagens 18 x GN2/1. Es können Standard-Hordenwagen diverser Hersteller verwendet werden. Zu beachten ist, dass die Rollen der Hordenwagen nach Innen versetzt sind.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Maschinenfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas. Im oben angeordneten Maschinenfach ist das Kälteaggregat verbaut. Dieses ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich.

Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle.

Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor.

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Isolierung

70 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltür

Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, ohne sichtbare Griffleiste.

Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistenten Hohlkammer-Magnetdichtungen sind gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar. An der Unterseite der Türen ist ein Spezialdichtungsprofil für die Abdichtung Türen/Boden angebracht.

Technische Daten

Kapazität: 720 l
Temperaturbereich: +2°C bis +12°C
Kälteleistung: 340 W bei -10°C VT/+32°C UT
Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 2,0 A / 280 W
Kältemittel: R290 / 75 Gr.
Energieverbrauch: 2,9 kWh/24 h

Zubehör

LED-Beleuchtung

Fabrikat

Hersteller Cool Compact
Type HKMNE71-01