

## Tiefkühlschrank BR. 1200, GN 2/1, zweitürig, für Zentralkühlung

### Abmessungen

Länge:	1390 mm
Tiefe:	810 mm
Höhe	2020 mm

### Ausführung

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Bodenwanne, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig mit verdecktem Magnet (ohne sichtbare Chromstahleinlage). Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippbaren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar

### Zentralkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit elektrischer Abtauung und Tauwasserablauf. Der Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich.

Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

### Elektronik-Regler

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle.

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

### Isolierung

60 mm hochdruckgeschäumt.

### Flügeltüren

Die beiden selbstschließenden Flügeltüren arretieren bei Öffnung über 90°, sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare Griffleiste. Isolationsstärke 70 mm.

Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).

Die schimmelresistenten, Mehrfach-Hohlkammer-Magnetdichtungen sind gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

### Füße

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar -10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

### Technische Daten

Kapazität:	2 x 22 x GN 2/1
Temperaturbereich:	-15°C bis -22°C
Kälteleistung:	820 Watt -30°C VT/+32°C UT
Anschlusswert:	230 V / 50 Hz / 1,5 A / 160 W

### Zubehör

6 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)

6 Roste GN 2/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)

LED-Beleuchtung

### Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact
Type:	HKOT012-02