

Abfallkühler für 1 x 120 Liter Müll-Behälter, steckerfertig, Kältemittel R290

Abmessungen

Länge:	1020 mm
Tiefe:	720 mm
Höhe:	1060 mm

Abdeckung

Die Abdeckung ist 15 mm stark und aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Auf der Abdeckung ist die CNS-Einfüllklappe montiert. Darunter der hygienische runde Einwurf.

Ausführung

Der Korpus ist innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden ist in Hygieneausführung. In der Rückwand ist die Tauwasserinne bündig integriert und ein Rammschutz eingeprägt.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Kühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, optisches- und akustisches Alarmsystem bei Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt:	340 Liter
Höhe mit geöffnetem Klappdeckel:	1.450 mm
Tiefe bei geöffneter Tür:	1.310 mm
Temperaturbereich:	+2°C bis +15°C
Isolation:	50 mm
Kälteleistung:	322 Watt/-15°C VT/+32°C UT
Anschlusswert:	400 W / 230 V
Kältemittel:	R290 / 70 Gr.
Energieverbrauch:	2,8 kWh/24h

Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact
Type:	AKM011200